



LEAKATOR® JR.

Η νέα διάσταση στην ανίχνευση διαρροών καυσίμων αερίων

- ✓ Αξιόπιστος
- ✓ Λειτουργία με ένα μόνο πλήκτρο
- ✓ Εύκολος στη χρήση



Ανιχνεύει:

- Ακετόνη
- Ασετιλίνη
- Βενζόλιο
- Βουτάνιο
- Αιθανόλη
- Βενζίνη
- Εξάνιο
- Υδρογόνο
- Βιομηχανικά διαλυτικά
- Μεθάνιο
- Διαλυτικά χρωμάτων
- Προπάνιο
- Φυσικό αέριο
- Νάφθα
- Ισο-βουτάνιο

- Αυτόματη βαθμονόμηση
- Κύκλωμα ελεγχόμενο από μικροεπεξεργαστή
- Εύκολη αντικατάσταση των μπαταριών AA
Η διάρκεια ζωής των μπαταριών είναι 14 ώρες
- Νέος συμπαγής σχεδιασμός
Χωράει στην παλάμη του ενός χεριού
(15,3cm x 5cm x 3.8cm)
- Δύο χρόνια εγγύηση

LEAKATOR® JR.

Η Bacharach κάνει εύκολη την ανίχνευση διαρροών

Το leakator JR είναι ένας φορητός ανιχνευτής διαρροών καυσίμων αερίων, που χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό σημειακών διαρροών σε εμπορικές, οικιακές και βιομηχανικές εφαρμογές. Με το leakator JR μπορείτε εύκολα και γρήγορα να επιθεωρήσετε σωληνώσεις διανομής αερίων, βαλβίδες, μειωτές πίεσης, μετρητές και άλλα εξαρτήματα σε οποιαδήποτε εγκατάσταση αερίου.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κέλυφος	Χυτό, τεσσάρων τεμαχίων από σκληρό πλαστικό ABS
Τροφοδοσία	Τέσσερις αλκαλικές μπαταρίες τύπου AA . 14 ώρες διάρκεια ζωής .
Προθέρμανση	Περίπου 60 sec προθέρμανση για αυτόματη βαθμονόμηση και μετάβαση σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας.
Αισθητήρας	Χαμηλής ισχύος οξειδίου μετάλλου. Τύπου φικς.
Ακροφύσιο	Εύκαμπτο ακροφύσιο μήκους 30 cm, που φιλοξενείται στο σώμα του οργάνου. Στην άκρη του βρίσκεται ο αισθητήρας.
Ευαισθησία (βασισμένη σε μεθάνιο)	20 ppm στην υψηλή ευαισθησία 50 ppm στη χαμηλή ευαισθησία
Ενδείξεις κατάστασης	Οπτική : 1 πολύ φωτεινό led μεταβλητής συχνότητας. Ηχητική : Δυνατή ακουστική παραγωγή ήχων τικ μεταβλητής συχνότητας. Πράσινο φως κατάστασης "ON", Κόκκινο φως κατάστασης "OFF", Πράσινο φως χαμηλής συχνότητας για την κατάσταση "READY".
Συνθήκες λειτουργίας	0 έως 40 °C, 15% έως 75% σχετική υγρασία μη συμπυκνούμενη
Διαστάσεις / βάρος	15.3cm x 5cm x 3.8cm / 0,17 Kgr
Εγκρίσεις ασφάλειας	UL listed, intrinsically safe, for use in Class I, Division 2, Groups A, B, C, and D hazardous conditions.
Εγγύηση	Δύο χρόνια εγγύηση.

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα

- Οπτική ένδειξη
1 led μεταβλητής συχνότητας
- Ηχητική ειδοποίηση
Δυνατή ακουστική παραγωγή ήχων τικ
- 30 ώρες διάρκεια μπαταρίας
Εύκολα αντικαταστάσιμες μπαταρίες μεγέθους C
- Led κατάστασης λειτουργίας
- Δύο επίπεδα ευαισθησίας
Για πιο εύκολη ανίχνευση σημειακών διαρροών
- Χαμηλής απορρόφησης ισχύος αισθητήρας τύπου φικς
- 30 cm μήκος ακροφυσίου
- Κέλυφος από σκληρό πλαστικό ABS
Στιβαρό και ανθεκτικό στο χρόνο



Διανέμεται από:

