



Διπλός φορητός ανιχνευτής διαρροών καυσίμων αερίων και ψυκτικών



Ψυκτικά και καύσιμα αέρια

- Ανιχνεύει και ψυκτικά και καύσιμα αέρια (ανάλογα με τον αισθητήρα που είναι εγκατεστημένος)
- Ηχητική ειδοποίηση με χαρακτηριστικό "σίγασης"
- Ο αισθητήρας είναι τοποθετημένος στην άκρη του ακροφυσίου για ακρίβεια στον εντοπισμό σημειακής διαρροής και άμεση απόκριση
- Οι αισθητήρες εναλλάσσονται εύκολα και γρήγορα
- Αναλάμπουσα άκρη ακροφυσίου
- Διπλή σειρά led
- Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας
- Θήκη προστασίας και φακός τσέπης (κατ' επιλογήν)

The Informant™ 2 Leak Detector

Ο ανιχνευτής Informant 2 επιτρέπει τον εντοπισμό σημειακών διαρροών τόσο καυσίμων όσο και ψυκτικών αερίων, με το ίδιο όργανο. Ο μοναδικός συνδυασμός υψηλής τεχνολογίας αισθητήρων, εξελιγμένου σχεδιασμού λογισμικού και – ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαστή- ηλεκτρονικού κυκλώματος προσφέρει μοναδική ακρίβεια και εντυπωσιακή ταχύτητα.

Ο ανιχνευτής Informant 2 αξιοποιεί την τεχνολογία των αισθητήρων ημιαγωγού για την ανίχνευση των καυσίμων αερίων και την τεχνολογία των αισθητήρων θερμαινόμενης διόδου για την ανίχνευση των ψυκτικών αερίων. Αλλάζετε τους αισθητήρες στην στιγμή και μην ανησυχείτε για τη ρύθμιση των επιπέδων ευαισθησίας – γίνεται αυτόματα – ακόμα και εκεί που υπάρχουν υψηλά επίπεδα καυσίμων ή ψυκτικών αερίων. Ο αισθητήρας ψυκτικών αερίων καταλήγει σε μία πολύ μικρή διάμετρο 5mm έτσι ώστε να μπορείτε να ελέγξετε εξαρτήματα και σημεία όπου η πρόσβαση είναι πραγματικά δύσκολη.

Ο ανιχνευτής Informant 2 παρέχει ηχητική ειδοποίηση με επιλογή σίγασης συνδυασμένη με διαδοχικά led για την ένδειξη αυξανόμενων συγκεντρώσεων ψυκτικών ή καυσίμων αερίων. Η διπλή σειρά led παρέχει οπτική επιβεβαίωση ανεξάρτητα με τη θέση του οργάνου. Επιπλέον, ένα φως στην άκρη του ακροφυσίου σας βοηθάει να εντοπίσετε οπτικά τη θέση δειγματοληψίας.

Η BACHARACH ΚΑΝΕΙ ΕΥΚΟΛΗ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Αισθητήρες - Ψυκτικών αερίων - Καυσίμων αερίων	Θερμαινόμενης διόδου Τύπου ημιαγωγού. Πέντε χρόνια διάρκεια ζωής. Τύπου φως.
Ανιχνεύσιμα ψυκτικά αέρια	Όλα τα CFC, HCFC και HFC συμπεριλαμβανομένων των : R-12, R-22, R-123, R-134a και μίγματα R-404A, R-408A, R-409A και R-410A (κάθε ψυκτικό που περιέχει αέριο Χλώριο, Φθόριο ή Βρώμιο)
Ανιχνεύσιμα καύσιμα αέρια	Όλα τα καύσιμα αέρια και ατμοί
Ευαισθησία alarm/σήματος - Ψυκτικών αερίων - Καυσίμων αερίων	Μικρότερη από 0,25 oz/yr του R-134a Κατ' ελάχιστο 50ppm (μεθάνιο)
Τύποι alarm/σήματος	Ηχητικό, διπλή σειρά led και αναλάμπων ακροφύσιο
Τροφοδοσία	Τέσσερις αλκαλικές μπαταρίες AA μίας χρήσης (συμπεριλαμβάνονται)
Προθέρμανση	10 sec
Χρόνος απόκρισης - Ψυκτικών αερίων - Καυσίμων αερίων	Ακαριαίος Ακαριαίος
Διάρκεια ζωής μπαταριών	4-5 ώρες, κάτω από τυπική διακοπτόμενη λειτουργία
Ακροφύσιο	50,8 cm μέγιστο μήκος πλήρως εκτεταμένο. 7,62 cm όταν τυλιχθεί γύρω από το όργανο. Περιλαμβάνει led.
Διαστάσεις	4,45 cm x 24,43 cm x 5,72 cm
Βάρος	0,39 Kgr μαζί με τις μπαταρίες
Εγκρίσεις ασφάλειας - Ψυκτικών αερίων - Καυσίμων αερίων	UL listed, σε συμφωνία με το SAE J1627 MET Lab certified to UL 913, intrinsically safe for use in Class 1, Division 1, Group D hazardous areas
Εγγύηση	Ένας χρόνος εγγύηση περιλαμβανομένων των αισθητήρων

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα

- Ελαφρύς και εργονομικά σχεδιασμένος
- Ελεγχόμενος από μικρο-επεξεργαστή για ακρίβεια και αξιοπιστία
- Αυτόματα ρυθμιζόμενη ευαισθησία
- Υδροφοβικό φίλτρο εμποδίζει τη βλάβη από υγρασία
- Η στιβαρή λαστικένια θήκη στηρίζει το φακό (κατ'επιλογή)
- Η διαδοχικά αναλάμπουσα άκρη του ακροφυσίου, η διπλή σειρά των led και ο ισχυρός ήχος των tik υποδεικνύουν σχετικά επίπεδα συγκεντρώσεων.



Διανέμεται από:

